



# Siolio Leinöl-Grundierung

Stand Juni 2018

---

<b>Eigenschaften:</b>	<p>Die Siolio Leinöl-Grundierung ist eine hochwertige, biozidfreie, transparente Grundierung auf Basis von Leinöl für unbehandelte und stark ausgelaugte Hölzer.</p> <p>Die Siolio Leinöl-Grundierung dient gleichzeitig als Verdünnung für Siolio Leinöl-Holzfarbe und damit zur Einstellung der Streichfähigkeit.</p> <p>Die Siolio Leinöl-Grundierung ist wetterfest, wasserabweisend und geruchsarm. Sie zeichnet sich besonders durch sehr hohes Eindringvermögen in die zu behandelnden Holzflächen aus. Die Siolio Leinöl-Grundierung kann bei Zugabe der Siolio Leinöl-Farbe zum Lasieren verwendet werden. Für deckende Anstriche ist die Siolio Leinöl-Farbe einzusetzen.</p>
<b>Anwendungsbereich:</b>	<p>Die Siolio Leinöl-Grundierung eignet sich für Innen und Außen. Sie dient auch als Grundiermittel für nicht alkalische Putze sowie für Gipsstuck.</p>

---

## Verarbeitungshinweise

<b>Untergrund:</b>	<p>Die Holzfeuchte muss unter 12 % liegen. Rohhölzer bedürfen keiner Vorbehandlung. Mit Altanstrichen behaftete Flächen müssen vor dem Anstrich gereinigt werden. Sind die Altanstriche nicht mehr fest und tragfähig, so müssen sie durch Abbrennen oder Abbeizen entfernt werden. Andere Anstriche sowie Glas- und Metallteile, Klinker, Fliesen etc. sind vor dem Anstrich abzudecken.</p>
<b>Verarbeitung:</b>	<p>Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei stark ausgelaugten Holzflächen sollten mindestens 2 Grundierungen mit Siolio Leinöl-Grundierung erfolgen. Zwischen den Anstrichen ist eine Trockenzeit von 24 - 48 Stunden vorzusehen. Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Evtl. die Anstrichfläche abhängen.</p> <p>Bei der Verarbeitung in Innenräumen ist für eine ausreichende Lüftung zu sorgen.</p>
<b>Verbrauch:</b>	<p>Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit der jeweiligen Holzart und beträgt etwa 0,08 - 0,15 l/m<sup>2</sup> pro Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds. Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln.</p>
<b>Sicherheitshinweise:</b>	<p>Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. Mit Leinöl getränkte Arbeitsmaterialien wie z.B. Putzlappen, Schwämme etc. sind in einem luftdicht geschlossenen Metallbehälter oder in Wasser aufzubewahren. Durch den Pflanzenölgehalt besteht Selbstentzündungsgefahr.</p>
<b>Lieferung:</b>	<p>Die Lieferung der Siolio Leinöl-Holzfarbe erfolgt in 0,75 l und in 2,5 l Gebinden.</p>
<b>Arbeitsgeräte:</b>	<p>Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz (Testbenzin) reinigen.</p>
<b>Lagerung:</b>	<p>Kühl. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Innerhalb von 12 Monaten verwenden.</p>

Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

VOC EU Grenzwert: Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 750 g/l (2010)  
Dieses Produkt enthält weniger als 350 g/l VOC

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. In jedem Fall müssen die handwerklichen Regeln eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

® = eingetragenes Warenzeichen