

Alga-Ex

Stand Juni 2018



Eigenschaften:	Alga-Ex tötet schnell und wirksam Bakterien, Pilze, Algen und Flechten, die auf Hauswänden und Fußböden wachsen. Alga-Ex bleicht auch die behandelten Flächen. In vielen Fällen ist deshalb ein Neuanstrich nicht mehr erforderlich. Im Allgemeinen empfehlen wir jedoch, die behandelten Stellen mit Hydroprotect zu hydrophobieren, wenn kein Anstrich erfolgen soll (<i>Technisches Merkblatt beachten</i>).	
Physikalische Daten:	pH-Wert:	ca. 10,5
	Spezifisches Gewicht:	ca. 1,05 g/ml

Verarbeitungshinweise

Vorbehandlung:	Die zu behandelnden Flächen sind mechanisch oder mittels Dampfstrahlgerät von lose anhaftendem Schmutz-, Pilz-, Algen-, Flechten- und Moosbelägen zu reinigen. Besonders Flechtenbeläge sind restlos mechanisch zu entfernen, da sie auch nach der Behandlung mit Alga-Ex durch Quellung, nachfolgende Anstriche absprenge können. Nicht zu behandelnde Flächen, wie z. B. Glas-, Metallteile, Klinker und Fliesen etc. sind vor der Behandlung abzudecken. Pflanzen sind vor Spritzern zu schützen.
Verarbeitung:	Alga-Ex wird unverdünnt verarbeitet. Als Werkzeuge eignen sich Bürsten oder Pinsel. Die Wirkung setzt meist schon innerhalb von 15 Minuten ein. Wir empfehlen jedoch, eine Einwirkungszeit von ca. 6 Stunden einzuhalten. Danach sollten die gereinigten Flächen mit Wasser abgewaschen werden. Nicht unter + 8°C verarbeiten. Nicht in der prallen Sonne verarbeiten, evtl. die Fassade abhängen.
Verbrauch:	Je nach Befall ca. 0,2 l/m ² je Auftrag.
Gefahrenhinweis:	Vorsicht, nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase freigesetzt werden können. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Kontakte mit der Haut vermeiden, deshalb Schutzhandschuhe und -brille tragen. Bei der Arbeit nicht essen, Spritzer auf der Haut oder in den Augen sofort mit viel klarem Wasser abwaschen (<i>Sicherheitsdatenblatt beachten</i>).
Lieferung:	Die Lieferung von Alga-Ex erfolgt in 1 l, 5 l und 10 l Gebinden.
Arbeitsgeräte	Die Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch mit viel Wasser auszuwaschen.
Lagerung:	Gut verschlossen, kühl, trocken, vor Licht geschützt. Innerhalb von 6 Monaten verarbeiten.

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. In jedem Fall müssen die handwerklichen Regeln eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.